





Scala: 1:20 (A4)

Modello cucina	: 317 Touch
Combinazione ante	: 332 Foglio laccato, bianco alpino opaco
Esecuzione scocca	: KU Mat. plastico
Colore scocca	: 193 Bianco alpino
Colore interno scocca	: 012 Bianco damasc.
Combinazione maniglie	: 263 Maniglia in metallo/T.acciaio inox
Posizione maniglia	: 1 Orizzontale/Orizzontale
Esecuzione telaio anta vetro	: GLS Anta inserti vetro
Colore telaio anta vetro	: 332 Foglio laccato, bianco alpino opaco
Tipo vetro	: 01 Vetro trasparente
Colore vetro	: 01 Vetro trasparente
Esec. interno scocca vetrina	: K Materiale cassone
Col. interno scocca vetrina	: 193 Bianco alpino
Versione cestone	: ST standard
Esec. Cassetto interno	: ST standard
Esecuzione rip. farmacista	: ST standard
Piano di lavoro	: KU-NM Foglio opaco, bordo N
Colore piano di lavoro	: 066 Tipo ardesia
Esecuzione bordo top	: N Bordo N
Colore bordo top	: 999 Colore piano di lavoro
Zoccolo	: MA Finitura opaca
Colore zoccolo	: 193 Bianco alpino
Fianchi	: MA Finitura opaca
Colore fianchi/listelli	: 193 Bianco alpino
Versione profili	: ZWS Profilo di base fianco
Colour various 15	: 014 Essenza acciaio inox
Nicchie	: MA Finitura opaca
Colore nicchia	: 354 Effetto cemento grigio ardesia
Altezza zoccolo	: 150.00 mm
Altezza piano di lavoro	: 908.00 mm

Mobili 1

Pos.	Codice	Descrizione	Fianchi finiti	Q.tà
1	HWA16-1	Fianco laterale incl. profilo di base, profondità: 585 mm Specifiche per HWA16-1 Profondità = 585		pz. 1.00
2	GD178-1 S	Colonna per frigorifero e congelatore da incasso Altezza nicchia: 1780 mm 2 ante per apparecchi		pz. 1.00
3	UD60 S	Base 1 anta intera, 1 ripiano		pz. 1.00
4	HUB	Base per forno da incasso 1 frontalino fisso, misura nicchia: 598 mm		pz. 1.00
5	GSBD60-I	Anta intera per lavastoviglie da incasso a integrale, frigoriferi e congelatori a carrello montati solo il piano di lavoro		pz. 1.00
6	SPUD60 D	Base lavello 1 frontalino interno, 1 anta intera		pz. 1.00
7	NV70	Rivestimento parete nicchia per nicchia sotto cappe aspiranti rivestito su entrambi i lati, direzione struttura orizzontale, (tranne motivo 226 Metal Art), bordatura sui 4 lati, larghezza: 250 - 2580 mm Specifiche per NV70 Altezza = 684.22, Larghezza = 2400		dm 24.00
8	WGLS60-1 S	Pensile con anta con inserto in vetro 1 anta, 2 ripiani in vetro		pz. 1.00
10	WGLS60-1 S	Pensile con anta con inserto in vetro 1 anta, 2 ripiani in vetro		pz. 1.00
11	WGLS60-1 D	Pensile con anta con inserto in vetro 1 anta, 2 ripiani in vetro		pz. 1.00
501	SB15	Fascia zoccolo con guarnizione inferiore Spessore: 13 mm, la fornitura avviene in forma di barre da 2200 mm e 3350 mm. Al primo ordine le fasce zoccolo per tutte le basi e le colonne sono comprese nel prezzo. Ciò non vale per zoccoli con sovrapprezzo MP-SBE, MP-SBS.		dm 31.50

Piani di lavoro in Laminato

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
500	APN60	Piano di lavoro APN con bordo N Bordo anteriore stondato, bordo laterale in tinta dritto, Con sovrapprezzo disponibile anche con bordo N applicato.	dm 24.00
Specifiche per APN60 Lunghezza = 2400, Profondità = 600			

Elettrodomestici

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
4.1	LHN1313X I	LEONARD Cucina da incasso LHN 1313 X acciaio inox Modi di riscaldamento calore superiore/inferiore calore inferiore separato forno ventilato ricircolo umido livello grill 1 livello grill 2 grill a ricircolo d'aria, Dotazione spia di controllo per ON/OFF spia di controllo per temperatura del forno ventola di raffreddamento porta interna in vetro muffola ondulata, Accessori 1 teglia per forno smaltata 1 griglia, Dati tecnici: potenza allacciata 9,48 kW 230/400 V, (presa di allacciamento cucina elettrica), consumo energetico convenzionale 0,79 kWh, consumo energetico forno ventilato/aria calda 0,78 kWh, volume del forno 56 l, intervallo di temperatura 50- 250 °C, illuminazione forno 15 W, classe di efficienza energetica A	pz. 1.00
Specifiche per LHN1313X I Larghezza = 600, Altezza = 598, Profondità = 33			
4.2	LES6001F	LEONARD Piano di cottura in vetroceramica LES 6001 F senza telaio Zone di cottura 2 zone di cottura 145 mm con 1,2 kW 2 zone di cottura 180 mm con 1,8 kW, Dati tecnici: potenza allacciata max. 6,0 kW 220- 240 V, (tramite azionamento della cucina), dimensioni 590 x 520 mm, dimensioni intaglio 560 x 490 mm	pz. 1.00
5.1	LV1527	LEONARD Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale LV 1527, 5 programmi Dotazione capacità di carico: 13 coperti standard internazionali 5 programmi: 30 minuti 50°C, 90 minuti 60 °C, eco, intenso 60°C, prelavaggio indicatore a LED di ricarica di sale indicatore di ricarica di brillantante segnale acustico alla fine del programma cestello superiore regolabile in altezza in condizione vuota indicatore di svolgimento programma riconoscimento del carico 2 ripiani per tazze ribaltabili piedini dell'apparecchio regolabili da davanti vasca interna/fondo: acciaio inox sistema a porta condotta film autoadesivo in PP per protezione dal vapore AirDry possibile montaggio rialzato, Dati tecnici: potenza allacciata 1,95 kW 220-240 V, fusibile 10 A, livello di rumore 52 db (A) re1pW, consumo 295 kWh/anno 2.772 l/anno, classe di efficienza energetica A+/F, classe di azione asciugante A, dispositivi di sicurezza AquaStop, a sinistra afflusso 1.400 mm 1.000 mm, a destra afflusso 950 mm 1.400 mm, prolungamento max. del tubo di scarico 2.000 mm	pz. 1.00

9	EASYPBXA60LC	FABER: Cappa a muro EASY PB X A60 L-C, largo 600 mm acciaioinox Dotazione 1 motore 3 livelli di potenza 1 filtro metallico per grasso spia di controllo gestione tramite tasti, Dati tecnici: potenza allacciata 123 W 220-240 V, illuminazione 2 x 4 W LED, valori di potenza max. 435 m³/h IEC 68 db (A) re1pW, valori di potenza min. 240 m³/h IEC 54 db (A) re1pW, consumo 73,5 kWh/anno, bocchettone di sfiato 150 mm verso l'alto, misure 600/900 x 800-1070 x 470 mm, Classi di efficienza, efficienza energetica C, efficienza di ventilazione E, efficienza di illuminazione E, efficienza del filtro per grasso C	pz.	1.00
---	--------------	---	-----	------

Specifiche per EASYPBXA60LC

Larghezza = 600, Altezza camino incluso = 800

14	LKG178-F	LAURUS Frigo-Congelatore volume 181 L H 1780 mm		1.00
----	----------	---	--	------

Sanitari

Pos.	Codice	Descrizione		Q.tà
12	87100	RODI: Lavello da incasso Okio Line 85 Deep, acciaio inox acciaio inox Dotazione 1 vasca 340 x 370 x 140 mm superficie di sgocciolamento incl. valvola per tappo 1 1/2" azionamento manuale con set di scarico/troppopieno, Misure misure esterne: 860 x 435 mm misure intaglio: 840 x 415 mm	pz.	1.00

Specifiche per 87100

Direzione elemento = Destra

12.1	17770	CARLO NOBILI: Miscelatore ad alta pressione ad una leva Blue, Miscelatore cromato Dotazione attacco per acqua calda e fredda scarico girevole, area di rotazione 360° zampillatore ad aria, diametro 22 mm tubi di collegamento flessibili pannelli di rinforzo, Misure foro per rubinetto, diametro 35 mm altezza scarico sopra piano di lavoro 125 mm punto massimo sopra piano di lavoro 160 mm sbraccio 230 mm	pz.	1.00
------	-------	--	-----	------

Accessori

Pos.	Codice	Descrizione		Q.tà
6.1	AS9441	Raccogliatore rifiuti incorporato, color argento in metallo con secchio amovibile in plastica, coperchio e anelli in plastica nera, montaggio a destra o sinistra, le cerniere della porta non vengono sollecitate, contenuto 13 l. Il coperchio si solleva automaticamente aprendo la porta. Dimensioni di montaggio: alt. x largh. x prof. = 470 x 340 x 285 mm Attenzione: Il secchio dei rifiuti può essere montato solo sulla parete laterale con battuta porta o sul montante nelle angoliere con lavello.	pz.	1.00

13	LG40	Griglia di ventilazione per fascia zoccolo sotto i mobili per incasso Sezione trasversale ventilazione 200 cm ² Griglia di ventilazione + sagoma per intaglio inclusi nei mobili da incasso, da inserire nella fascia zoccolo in sede di montaggio. Misure: 396 x 69 mm, misure intaglio: 386 x 64 mm	pz.	1.00
----	------	--	-----	------

450	G263	Maniglia in metallo tipo acciaio inox	pz.	8.00
-----	------	---------------------------------------	-----	------

Totale Iva esclusa	CHF	4'178.27
7.7% Iva di 4'178.27	CHF	321.73
Totale Iva inclusa	CHF	4'500.00